


Prosta Złączka wkręcana z aluminium do PVC - wąż zbrojony tkaniną



Konstrukcja	Złączka skręcana z nakrętką unionową i pierścieni zaciskowy
Przylącze	G1/8" ... G1/2" wg ISO228/1
Średnica zewnętrzna rury	10mm ... 21mm
Materiały	Złączka kompletna Aluminium, pierścieni zaciskowy POM
zalecane Materiały rur	PVC - Wąż zbrojony tkaniną seria PV
Medium	Gazy i ciecze, które chemicznie nie atakują materiałów
Temperatura medium	-10°C ... +60°C
Ciśnienie robocze	-0,95 ... 10bar i zależnie od węża

Wymiary

	Średnica węża D / d [mm]	Przylącze G	L1	L2	SW	SW1	Masa [g]	Typ
	10/4	G1/8"	30,5	6,5	17	17	12	CF-10/4-18-A
	10/4	G1/4"	33	9	17	17	14	CF-10/4-14-A
	10/4	G3/8"	33	9	19	17	14	CF-10/4-38-A
	10/4	G1/2"	36	11	24	17	20	CF-10/4-12-A
	12/6	G1/8"	32,5	6,5	17	19	14	CF-12/6-18-A
	12/6	G1/4"	35	9	17	19	14	CF-12/6-14-A
	12/6	G3/8"	35	9	19	19	16	CF-12/6-38-A
	12/6	G1/2"	37,5	11	24	19	22	CF-12/6-12-A
	14/8	G1/4"	38	9	22	22	23	CF-14/8-14-A
	14/8	G3/8"	38	9	22	22	23	CF-14/8-38-A
	14/8	G1/2"	40	11	24	22	27	CF-14/8-12-A
	15/9	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-14-A
	15/9	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-38-A
	15/9	G1/2"	40,5	11	24	24	32	CF-15/9-12-A
	16/10	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-14-A
	16/10	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-38-A
	16/10	G1/2"	40,5	11	24	24	31	CF-16/10-12-A
	20/13	G3/8"	41	9	27	30	46	CF-20/13-38-A
	20/13	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-20/13-12-A
	21/12	G3/8"	41	9	27	30	45	CF-21/12-38-A
	21/12	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-21/12-12-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / złączki zaciskowe / złączki zaciskowe - aluminium ciśnienie -0,95...10bar

Wersja 7

138444 / Utworzono 2026/38 PL

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

