
Liittimet DN 5mm
Sarja C0.50-N




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 5mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Nikkelöity messinki, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	600Nl/min 6 bar:ssa (Δp 1bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-20...+80°C
Käyttöpaine	0...35bar

C0C50-M Kytkinrasia - ulkokierre




D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N

C0C50-F Kytkinrasia - Sisäkierre




D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Kytkinrasia - Letkuliitin



Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N


C0C50-S Kytkinrasia - Letkuliitäntä



D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C50-A Kytkinrasia - Letkuliitäntä taivutussuojaspiraalilla




D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N

C0P50-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre




D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N

C0P50-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre




D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N

C0P50-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin




Letkun sisähalkaisija	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
4	5	32	6	C0P50-H04-N
6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Pikaliitinpistoke - Letkuliitäntä



D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Pikaliitinpistoke - Letkuliitäntä taivutussuojaspiraalilla



D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG