

Koppelingen DN10mm Serie C0.10-NX




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 10mm
Materialen	Huis en aansluiting Messing vernikkeld, Ontgrendelhuis Gehard staal en vernikkeld, Veer Roestvast staal 1.4310, Kogels Roestvast staal 1.4034, Afdichting NBR Koppelingsstekker: Gehard staal en vernikkeld
Nominale doorstroming	2150NI/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen und Vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Bedrijfsdruk	-0,87...35bar

C0C10-C Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Koppelingsbus - Binnendraad


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Koppelingsbus - Slangtule

	Slang-binnendiameter D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Koppelingsstekker - Binnendraad

	D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Koppelingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	L1	L2	Gewicht [g]	Type
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 10 - Messing vernikkeld/Staal vernikkeld

Versie 7

138561 / Aangemaakt 2026/39 NL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Serie online openen
Pagina 2 / 2

