

Plastslange av kopolyuretan Serie CP



Grunnmateriale	Co-polyuretan, resirkulerbar
Temperaturområde	-40...+100°C
Driftstrykk	Vakuüm -0,87bar til Angivelse i tabell ved 23°C, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Toleranse Utvendig diameter	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Toleranse Veggtykkelse	±0,10mm
Rullelengde	100m, på forespørsel 50, 200, 500 og 1000m
Farger	blå, naturfarget, svart (andre farger på forespørsel)
Egenskaper	ingen deformasjon etter langtidsbelastning, svært god kuldefleksibilitet, høy slitestyrke, slepeegnet, hydrolysebestandig
Applikasjon	Trykkluftapplikasjoner

Utvendig diameter [mm]	Innvendig diameter [mm]	maks. driftstrykk ved 23°C	Bøyeradius minimum [mm]	Type
4	2	29	10	CP-4/2-Farge
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Farge
6	4	18	15	CP-6/4-Farge
8	6	15	25	CP-8/6-Farge
10	8	11	35	CP-10/8-Farge
12	9	13	45	CP-12/9-Farge
12	10	8	60	CP-12/10-Farge

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Slanger med tilbehør / Plastslange Serie CP

