

Tuyau spiralé en polyamide Type C-SSP



Matériau de base	Polyamide PA10.12
Plage de température	-60... +130°C
Pression de service	Vide -0,87bar jusqu'à Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Longueur de livraison	par incréments de 5 m (longueur déployée), longueur maximale 30 m
Longueur de travail	= 0,5 x longueur étirée
Couleurs	bleu, autres couleurs sur demande
Application	Applications d'air comprimé, Outils pneumatiques

Tuyau spiralé Série C-SSP, Vendu au mètre

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service [bar]	Diamètre extérieur Spirale [mm]	Type
6	4	28	72	C-SSP-06
8	6	20	96	C-SSP-08
10	8	16	110	C-SSP-10
12	10	13	144	C-SSP-12

Tuyau spiralé Série C-SSP, raccords orientables montés des deux côtés avec spirale anti-pliage

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Longueur de travail [m]	Raccordement	Pression de service [bar]	Diamètre extérieur Spirale [mm]	Type
6	4	2,5	1/8	28	72	C-SSP-06-05-18
6	4	5	1/8	28	72	C-SSP-06-10-18
6	4	7,5	1/8	28	72	C-SSP-06-15-18
6	4	2,5	1/4	28	72	C-SSP-06-05-14
6	4	5	1/4	28	72	C-SSP-06-10-14
6	4	7,5	1/4	28	72	C-SSP-06-15-14
8	6	2,5	1/4	20	96	C-SSP-08-05-14
8	6	5	1/4	20	96	C-SSP-08-10-14
8	6	7,5	1/4	20	96	C-SSP-08-15-14
10	8	2,5	1/4	16	110	C-SSP-10-05-14
10	8	5	1/4	16	110	C-SSP-10-10-14
10	8	7,5	1/4	16	110	C-SSP-10-15-14
10	8	2,5	3/8	16	110	C-SSP-10-05-38
10	8	5	3/8	16	110	C-SSP-10-10-38
10	8	7,5	3/8	16	110	C-SSP-10-15-38
12	10	2,5	1/2	13	144	C-SSP-12-05-12
12	10	5	1/2	13	144	C-SSP-12-10-12
12	10	7,5	1/2	13	144	C-SSP-12-15-12



Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau spiralé Série C-SSP