

## Spiralno crijevo od poliamida Tip C-SSP



|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnovni materijal  | Poliamid PA10.12                                                                    |
| Raspon temperature | -60... +130°C                                                                       |
| Radni tlak         | Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu |
| Isporučna duljina  | u koracima od 5 m (razvučena duljina), maksimalna duljina 30 m                      |
| Radna duljina      | = 0,5 x rastegnuta duljina                                                          |
| Boje               | plava, druge boje na upit                                                           |
| Primjena           | Primjene komprimiranog zraka, Pneumatski alati                                      |

### Spiralno crijevo Serija C-SSP, Roba na metre

| Vanjski promjer [mm] | Unutarnji promjer [mm] | Radni tlak [bar] | Vanjski promjer Spirala [mm] | Tip      |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| 6                    | 4                      | 28               | 72                           | C-SSP-06 |
| 8                    | 6                      | 20               | 96                           | C-SSP-08 |
| 10                   | 8                      | 16               | 110                          | C-SSP-10 |
| 12                   | 10                     | 13               | 144                          | C-SSP-12 |

### Spiralno crijevo Serija C-SSP, obostrano montirani, zakretni priključci sa spiralom za zaštitu od savijanja

| Vanjski promjer [mm] | Unutarnji promjer [mm] | Radna duljina [m] | Priključak | Radni tlak [bar] | Vanjski promjer Spirala [mm] | Tip            |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|----------------|
| 6                    | 4                      | 2,5               | 1/8        | 28               | 72                           | C-SSP-06-05-18 |
| 6                    | 4                      | 5                 | 1/8        | 28               | 72                           | C-SSP-06-10-18 |
| 6                    | 4                      | 7,5               | 1/8        | 28               | 72                           | C-SSP-06-15-18 |
| 6                    | 4                      | 2,5               | 1/4        | 28               | 72                           | C-SSP-06-05-14 |
| 6                    | 4                      | 5                 | 1/4        | 28               | 72                           | C-SSP-06-10-14 |
| 6                    | 4                      | 7,5               | 1/4        | 28               | 72                           | C-SSP-06-15-14 |
| 8                    | 6                      | 2,5               | 1/4        | 20               | 96                           | C-SSP-08-05-14 |
| 8                    | 6                      | 5                 | 1/4        | 20               | 96                           | C-SSP-08-10-14 |
| 8                    | 6                      | 7,5               | 1/4        | 20               | 96                           | C-SSP-08-15-14 |
| 10                   | 8                      | 2,5               | 1/4        | 16               | 110                          | C-SSP-10-05-14 |
| 10                   | 8                      | 5                 | 1/4        | 16               | 110                          | C-SSP-10-10-14 |
| 10                   | 8                      | 7,5               | 1/4        | 16               | 110                          | C-SSP-10-15-14 |
| 10                   | 8                      | 2,5               | 3/8        | 16               | 110                          | C-SSP-10-05-38 |
| 10                   | 8                      | 5                 | 3/8        | 16               | 110                          | C-SSP-10-10-38 |
| 10                   | 8                      | 7,5               | 3/8        | 16               | 110                          | C-SSP-10-15-38 |
| 12                   | 10                     | 2,5               | 1/2        | 13               | 144                          | C-SSP-12-05-12 |
| 12                   | 10                     | 5                 | 1/2        | 13               | 144                          | C-SSP-12-10-12 |
| 12                   | 10                     | 7,5               | 1/2        | 13               | 144                          | C-SSP-12-15-12 |



## Faktori redukcije tlaka

| Raspon temperature                       | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti | 100%        | 87%   | 74%   | 64%   | 57%   | 50%   | 43%   | 36%   | 29%    |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Spiralno crijevo Serija C-SSP

Verzija 6

138586 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

