
Partnership. With Guarantee.

Manometer-trykknaphane
Serie MPB01








Konstruktionstype	Manometer-trykknaphane
Tilslutning	G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og trykknap messing forniklet hhv. Rustfrit stål 1.4571, Tætninger FKM
Funktion	Trykmåling sker kun ved trykket knap. Efter frigivelse af knappen sker systemadskillelsen automatisk. Manometeret aflaster i lukket tilstand
Medium	Væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+80°C, med DVGW-godkendelse til brændbare gasser -20...+60°C
Driftstryk	25bar, med DVGW-godkendelse til brændbare gasser 4bar
Godkendelser	Udførelse Forniklet messing med DVGW-godkendelse til brændbare gasser
Specialudførelser	olie- og fedtfri

Dimensioner



A	L1	L2	L3	L4	Materiale	Vægt [kg]	Type
G1/2"	73	36,5	23	50	Forniklet messing	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Rustfrit stål 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 9
138773 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG