
Painemittarin painonappihana Sarja MPB01








Rakenne	Painemittarin painonappihana
Liitäntä	G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja painike messinkiä, nikkelöitynä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Tiivisteet FKM
Toiminto	Paineen mittaus tapahtuu vain painiketta painettaessa. Painikkeen vapauttamisen jälkeen järjestelmän erotus tapahtuu automaattisesti. Painemittari on paineeton suljetussa tilassa
Aineväliaine	Nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+80°C, sis. mukaan lukien DVGW-hyväksyntä palaville kaasuille -20...+60°C
Käyttöpaine	25bar, DVGW-hyväksynnällä palaville kaasuille 4bar
Hyväksynnät	Versio Nikkelöity messinki DVGW-hyväksynnällä palaville kaasuille
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton

Mitat



A	L1	L2	L3	L4	Materiaali	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	73	36,5	23	50	Nikkelöity messinki	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Ruostumaton teräs 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 9
138773 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG