Bimetaalthermometer - Industriële uitvoering

Constructie	Bimetaalthermometer met bimetaalspiraal-meetelement
Aansluiting	G1/2" achterzijde
Nominale grootte	Diameter 100mm
Materiaal	Behuizing, ring en dompelbuis Roestvrij staal, Wijzerplaat Aluminium, Wijzer Aluminium, Kijkglas Instrumentenvlakglas
Nauwkeurigheid	Klasse 1,0 volgens EN13190
Temperatuurbereik	zie tabel
max. Bedrijfsdruk	25bar
Toepassingsgebied	Continue belasting Meetbereik kortstondig (max. 24h) Weergavebereik
Toepassing	Vloeistoffen, gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Speciale uitvoeringen	Weergavebereik °F, °C/°F, andere Weergavebereiken, andere aansluittypen

Afmetingen





Diameter ØD	Draad G	b_1	b_5	Ød	i	Dompellengte l_1	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Weergavebereik [°C]	Meetbereik [°C]	Dompellengte	Type
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG