


Huoltoyksikkö 3/8"

Sarja FRL3




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Säiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineensäätö sekä suodatus että paineilman öljysumutus öljyllä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensaatin- ja öljäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5-10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	painensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoveniili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatin ja Öljysumutin 68cm ³
Öljyn annostelu	1-2 Tippaa minuutissa, laitteen läpivirtauksella
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter



Tilausavain


FRL3 - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Liitäntä	3/8"	38							
Suodatinelementti	20µm	20							
	5µm	5							
Painealue	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella						R		
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla						PE		
Tyhjennysventtiili	Käsitönnöinen tyhjennysventtiili						SS		
	automaattinen tyhjennysventtiili						SA		

Mitat



Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	239	26	148	47	6	G1/8"	41	M42x2	15,75	127	185	52	~60	40	188	0,78	FRL3-38-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio



Syöttöpainne = 10bar

Versio 7

140468 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




Säätökäyttäytyminen



Virtaus vakio = 750l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Huoltoyksikkö Sarja MU301/FRL3 / [FRL3-38-20-08-R-PE-SS] Huoltoyksikkö 3/8"-1500-12,5

Versio 7

140468 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

