


Unità di manutenzione 1/2" Serie FRL3




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario aria libera, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Oliatore proporzionale, Cestello di protezione
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione più filtrazione più arricchimento dell'aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa e olio verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar, 1,5-10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Valvola di scarico della condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume del serbatoio	Filtro e Lubrificatore 140cm ³
Dosaggio dell'olio	1-2 Gocce al minuto, con flusso nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto



Codice d'ordine


FRL3 - 12 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Connessione	1/2"	12							
Elemento filtrante	20µm	20							
	5µm	5							
Campo di pressione	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sfiato secondario	con sfiato secondario		R						
Serbatoio	Contenitore in plastica con cestello di protezione			PE					
Valvola di scarico	Valvola di scarico manuale							SS	
	valvola di scarico automatica							SA	

Dimensioni




Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/2"	271	31,5	172	52	5	5,5	40	M42x2	17,5	153,5	220	63	~62	40	G1/8"	227	1,23	FRL3-12-20-08-R-PE-SS

Diagramma di portata




Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione



Portata costante = 900Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tipo
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Unità di manutenzione Serie MU301/FRL3 / [FRL3-12-20-08-R-PE-SS] Unità di manutenzione 1/2"-2200-12,5