


Onderhoudseenheid G1" Serie MU203




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeerder en Eigenluchtverbruik van max. 0,5Nl/min
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Filterelement	5µm
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Knop POM
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief manometer
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)



Typecode

		MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A					
Aansluiting	1"	10					
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit		H				
Drukbereik	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)						
	Kunststofreservoir met beschermkorf					P	
	Metalen reservoir					M	
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)						
	automatisch aftapventiel						A

Maattekening, Kenmerken




Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-P
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-M


*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval



Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroombiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34VH/10H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievern timer / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Onderhoudseenheid Serie Modul MU203 / [MU203-10H-0,5/10]
Onderhoudseenheid MU203-10H-0,5/10