



Přimazávač pro Pneumatické nářadí Série LU100



Konstrukční provedení	Mlžný maznicový přístroj, pro montáž na rázové pneumatické nářadí s rázovým pracovním rytmem, Dávkování oleje nastavitelný, Sání oleje naproti plnicímu šroubu
Připojení	G1/4" a G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Olejová nádržka a Průhledítko Polykarbonát, Těsnění NBR
Dávkování oleje	Tovární nastavení cca. 0,4cm ³ na 100 pracovních cyklů
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	Nasávání oleje na nejnižším místě
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...+50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...+85°C), Olejové nádrže z plastu jsou napadány olejovými přísadami, nemrznoucími prostředky nebo syntetickými oleji
Teplota média	0...+50°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20 až +60°C)
Teplota okolí	0...+50°C
Rozsah pracovního tlaku	4...10bar
Směr průtoku	libovolně

Rozměry



P = Sání oleje

Připojení W	Jmenovitá světlost DN[mm]	A	B	C	max. provozní tlak [bar]	využitelný objem nádoby [cm ³]	Hmotnost [cca. g]	Typ
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Příslušenství

Označení	Typ
Pneumatický olej Teplotní rozsah 0...+50°C	HP32A
Pneumatický olej Teplotní rozsah -35...+85°C	NR32

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny