



Naolejacz montażowy dla Narzędzia pneumatyczne Seria LU100



Konstrukcja	Naolejacz mgłowy, do montażu na uderowych narzędziach pneumatycznych z przerywanym rytmem pracy, Dozowanie oleju regulowany, Zasysanie oleju naprzeciwko śruby wlewowej
Przylącze	G1/4" i G3/8" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Aluminium, Zbiornik oleju i Wziernik Poliwęglan, Uszczelnienia NBR
Dozowanie oleju	Ustawienie fabryczne ok. 0,4cm ³ na 100 cykli roboczych
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	Zasysanie oleju w najniższym punkcie
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...+50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...+85°C), Zbiorniki oleju z tworzywa sztucznego są atakowane przez dodatki do oleju, środki przeciw zamarzaniu lub oleje syntetyczne
Temperatura medium	0...+50°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20 do +60°C)
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Zakres ciśnienia roboczego	4...10bar
Kierunek przepływu	dowolny

Wymiary



P = Zasysanie oleju

Przylącze W	Średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	maks. ciśnienie robocze [bar]	użyteczna pojemność zbiornika [cm ³]	Masa [ok. g]	Typ
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Akcesoria

Nazwa	Typ
Olej pneumatyczny Zakres temperatury 0...+50°C	HP32A
Olej pneumatyczny Zakres temperatury -35...+85°C	NR32

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



