
Magnetspole
Serie BDA



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Stikbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspændinger	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-10...+40°C
Isolationsklasse	F
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data



Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 8
140187 / Oprettet 2026/44 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG