
Partnership. With Guarantee.

Magneettikela
Sarja BDA



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-10...+40°C
Eristysluokka	F
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Tekniset tiedot



Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
140187 / Luotu 2026/44 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG