
Partnership. With Guarantee.

Bobine électromagnétique
Série BDA



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensions spéciales	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, autres sur demande
Variation de tension admissible	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-10...+40°C
Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques



Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
140187 / Généré 2026/44 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG