
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Bobina magnetica
Serie BDA



Guaina protettiva	Termoplastico
Connessione elettrica	Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensioni speciali	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, ulteriori su richiesta
Tolleranza ammessa della variazione di tensione	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-10...+40°C
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (Protezione contro l'ingresso di polvere e l'acqua a getto)

Dati tecnici

	Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 8
140187 / Generato 2026/44 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG