
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole Serie BDA



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Spesialspenninger	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-10...+40°C
Isolasjonsklasse	F
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)

Tekniske data



Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 8
140187 / Generert 2026/44 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG