
Partnership. With Guarantee.

Magneetspoel
Serie BDA



Mantel	Thermoplastisch kunststof
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Speciale spanningen	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, andere op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Inschakelduur	100% (Continu bedrijf)
Omgevingstemperatuur	-10...+40°C
Isolatieklasse	F
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Technische gegevens



Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 8
140187 / Aangemaakt 2026/44 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG