
Bobină electromagnetică
Serie BDA



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiuni speciale	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-10...+40°C
Clasa de izolație	F
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la montarea corectă a conectorului de aparat (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Date tehnice



Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 8
140187 / Generat 2026/44 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.