
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole
Serie BDA



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A, Kontaktbredd 32mm (se eget datablad)
Standardspänning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspänningar	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, ytterligare på förfrågan
Tillåten spänningsvariation	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-10...+40°C
Isolationsklass	F
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten)

Tekniska data

	Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
140187 / Genererad 2026/44 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG