
Partnership. With Guarantee.

Magneettikela
Sarja GDV/GDH



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan , Liittimen leveys 32mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Erikoisjännitteet	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Eristysluokka	H
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Tekniset tiedot



Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
12VDC	23W	GDH14012CS
24VDC	14W	GDV14024CY
24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
220VDC	14W	GDV14220CS

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 9
140191 / Luotu 2026/44 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG