
Partnership. With Guarantee.

Bobină electromagnetică
Serie GDV/GDH



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A , Lățime conector 32mm (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Tensiuni speciale	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Clasa de izolație	H
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la montarea corectă a conectorului de aparat (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Date tehnice

	Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 9
140191 / Generat 2026/44 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.