

Partnership. With Guarantee.

Vuilvanger van roodbrons
Serie 1121



Constructie	Vuilvanger met ingebouwd fijnzeef, Maaswijdte 0,25mm
Aansluiting	G1/4", G1"...G3" volgens ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" volgens ISO7/1
Materialen	1/4"...2" Behuizing roodgietwerk, 21/2"...3" Behuizing messing Zeefinzetstuk Roestvrij staal 1.4301, Kopstuk Messing
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+150°C
Nominale druk	0...25bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	horizontaal

Afmetingen



A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-waarde [m³/h]	Type
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G11/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-11/4"
G11/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-11/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G21/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-21/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
138143 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG