


## Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά CH117



|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό                                                                                  |
| Ενεργοποίηση      | υδραυλικό, πνευματικός                                                                                    |
| Σύνδεση           | RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1, G1"...G2" σύμφωνα με ISO228/1                                          |
| Υλικά κατασκευής  | Σώμα βαλβίδας και εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, Στεγανοποιήσεις FKM    |
| Πεδίο εφαρμογής   | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά |
| Θερμοκρασία μέσου | 0...100°C                                                                                                 |
| Πίεση λειτουργίας | 0,04...25bar                                                                                              |
| Κατεύθυνση ροής   | ελεύθερο προς την κατεύθυνση του βέλους, κλειδωμένο στην αντίθετη κατεύθυνση                              |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                 |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                               |



| DN | d       | H   | H1  | L   | SW | t    | Τιμή Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος        |
|----|---------|-----|-----|-----|----|------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 10 | RP3/8"  | 49  | 42  | 62  | 21 | 11,2 | 3,4                            | 0,18               | CH117-3/8"   |
| 15 | RP1/2"  | 79  | 62  | 65  | 25 | 14,2 | 6,0                            | 0,24               | CH117-1/2"   |
| 20 | RP3/4"  | 92  | 72  | 75  | 31 | 15,2 | 10,9                           | 0,36               | CH117-3/4"   |
| 25 | G1"     | 111 | 87  | 90  | 38 | 17,7 | 17,8                           | 0,56               | CH117-1"     |
| 32 | G1 1/4" | 121 | 96  | 110 | 50 | 21,4 | 28,2                           | 0,89               | CH117-1 1/4" |
| 40 | G1 1/2" | 135 | 106 | 120 | 55 | 21,4 | 41,2                           | 1,20               | CH117-1 1/2" |
| 50 | G2"     | 168 | 131 | 150 | 67 | 25,7 | 62,1                           | 1,95               | CH117-2"     |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπίστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά CH117

Έκδοση 6

147614 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

