


Valvola di ritegno a sede inclinata Serie CH117



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	RP3/8"...RP3/4" secondo ISO7/1, G1"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo valvola e parti interne Ottone, Molla in acciaio inox, Guarnizioni FKM
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	0...100°C
Pressione di esercizio	0,04...25bar
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato in direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere



DN	d	H	H1	L	SW	t	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno a sede inclinata Serie CH117

