
Partnership. With Guarantee.

# Zpětný ventil
# Série CH084-T-0H



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Příruba-Zpětný ventil |
| Připojení | Příruby podle EN1092-1 forma B1 |
| Stavební délka | v souladu s EN558-1R1 |
| Materiály | Těleso z nerezové oceli 1.4404, Podložka Nerezová ocel 1.4404, Sedlové těsnění PTFE, Pružina Nerezová ocel 1.4401 |
| Teplota média | -40...+150°C |
| Otevírací tlak | Diferenciální tlak min. 0,5bar |
| Směr průtoku | ve směru šipky volný průtok, v opačném směru uzavřeno |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | přednostně vodorovně, Víko musí směřovat nahoru |
| Oblast použití | Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. |
| Speciální provedení | provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík |
| Schválení | Inspekční certifikát 3.1 |




| Jmenovitá světlost DN[mm] | Příruba podle EN1092-1 forma B1 | max. Provozní tlak [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Hmotnost [cca. kg] | TAG | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PN10/16/25 | 25 | 18 | 115 | 85 | 68 | 2 | 75 | 160 | 4 x Ø14 | 4,5 | 2111.V91-RM04<br>2111.V91-RM05<br>2531.V91-RM05<br>2531.V91-RM06 | CH084-25-T-3D0H |
| 150 | PN25 | 25 | 28 | 300 | 250 | 218 | 3 | 210 | 480 | 8 x Ø26 | 74 | 2111.V91-RM02<br>2111.V91-RM03 | CH084-150-T-3D0H |
| 250 | PN25 | 25 | 32 | 425 | 370 | 335 | 3 | 320 | 730 | 12 x Ø30 | 181 | 2111.V91-RM01 | CH084-250-T-3D0HPN25 |

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG