
Supapă de sens unic
Serie CH084-T-0H



Tip constructiv	Flanșă-Supapă de sens unic
Racordare	Flanșe conform EN1092-1 forma B1
Lungime constructivă	conform EN558-1R1
Materiale	Carcasă din oțel inoxidabil 1.4404, Disc Oțel inoxidabil 1.4404, Garnitură de etanșare a scaunului supapei PTFE, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4401
Temperatura mediului	-40...+150°C
Presiune de deschidere	Presiune diferențială min. 0,5bar
Direcția de curgere	în direcția săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	preferabil orizontal, Capacul trebuie să fie orientat în sus
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Execuție specială	execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen și oxigen
Aprobare	Certificat de inspecție 3.1



Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1 forma B1	max. Presiune de lucru [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Greutate [aprox. kg]	TAG	Tip
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 6
162698 / Generat 2026/41 RO

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.