
Partnership. With Guarantee.

Rückschlagventil
Serie CH084-T-01



Bauart	Flansch-Rückschlagventil
Anschluss	Flansche nach EN1092-1 Form B1
Baulänge	entsprechend EN558-1R1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404, Scheibe Edelstahl 1.4404, Sitzdichtung PTFE, Feder Inconel X-750
Mediumstemperatur	-40...+150°C
Öffnungsdruck	Differenzdruck min. 0,5bar
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	vorzugsweise horizontal, Deckel muss nach oben zeigen
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Zulassung	Werkszeugnis 3.1



Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092-1 Form B1	max. Betriebsdruck [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Typ
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 7
171715 / Erzeugt 2026/42 DE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG