Partnership. With Guarantee.

Terugslagklep in doorstroomuitvoering uit vernikkeld messing
Serie 228

Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Bedieningswijze	hydraulisch, pneumatisch
Aansluiting	M5 tot en met G1/2" naartoe DIN13 en ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Afdichting NBR
Mediumtemperatuur	-10°C tot en met +70°C
Omgevingstemperatuur	-10°C tot en met +70°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten

Terugslagklep Buitendraad/binnendraad

Aansluiting	Lengte	SW	Werkdrukbereik [bar]	Type
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 5
208466 / Aangemaakt 2026/37 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG