

Partnership. With Guarantee.

3/2-Vejs koaksial-magnetventil - direkte styret, DN50
Serie CVT3/CVF3-50





strømløst lukket (NC)




strømløs åben (NO)

Konstruktionstype	3/2-vejs koaksial-magnetventil, direkte styret, strømløst lukket eller strømløs åben
Funktionsmåde	trykløst, med fjederretur, ikke kollisionsfri
Nominel diameter	DN 50mm
Tilslutning	CVT3: G2", CVF: Flange PN16, Specialflanger og -gevind på forespørgsel
Trykområde	0..16bar, A → B maks. 16bar / B → A maks. 10bar / A → C maks. 16bar / C → A maks. 16bar
Modtryk	P2 > P1, se trykområde
Materialer	valgfrit Hus Stål forniklet, Galvaniseret stål, ikke-jernholdig metalfri eller Rustfrit stål Ventilsæde Plast på metal, Tætningsmaterialer NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Materialeangivelserne for udførelserne vedrører udelukkende de ventiltilslutningsdele, der kommer i berøring med mediet
Medier	gasformig - flydende - højviskøs - geléagtig - tilsmudset
Strømningsretning	se trykområde
Monteringstype	Montering i stift rørsystem, Monteringsvinkel på forespørgsel
Monteringsposition	vilkårlig
Vakuum Lækagerate	< 10 $^{-6}$ mbar*l*s $^{-1}$
Kv-værdi	28,2m³/h
Koblingscyklusser	40/min.
Omkoblingstid	TIL 400ms, LUKKET 400ms
Medietemperatur	-20...+80°C (Specialudførelse -20...+120°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkendelser	på forespørgsel LR/GL/EN10204
Vægt	CVT3 31,5kg, CVF3 38,5kg
Optioner	Vakuumprøvninger med certifikat, Endestopkontakt induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Endestopkontakt induktiv NAMUR (+ Skifteforstærker), Udførelse ATEX, dæmpet lukkende


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	230V/40-60Hz, 24VDC, till. spændingsvariation ±10%
Specialspændinger	på forespørgsel
Magnetsystem	DC Jævnstrømsmagnet, AC Jævnstrømsmagnet med integreret ensretter (over 100°C med separat ensretter)
Isolationsklasse	H 180°C
Strømforbrug	N-spole 24VDC 2,80A, 230VAC 0,33A, H-spole 24VDC 3,30A, 230VAC 0,43A
Indkoblingsvarighed	100% indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Leveringsomfang	inkl. apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A (tidligere DIN43650)-Kabelindgang M16x1,5
valgfri	Tilslutningskasse M16x1,5 på forespørgsel
Ekstraudstyr	Lysstik med varistor
Bestillingsoplysninger	Nominel diameter, Tilslutning, Funktion NC/NO, Driftstryk, Flowmængde, Medium, Medietemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominel spænding, Nominel spænding Endestopkontakt
Anvendelsesbemærkning	Den tekniske dimensionering af ventilerne udføres medie- og anvendelsesspecifikt, hvilket kan medføre afvigelser fra de generelle angivelser, der er nævnt i databladet, med hensyn til udførelse, tætningsmaterialer og karakteristiske værdier. Ved unøjagtige eller ufuldstændige bestillingsoplysninger hhv. anvendelsesdata er der risiko for en teknisk dimensionering af ventilerne, som er forkert i forhold til det ønskede anvendelsesformål. Dette kan medføre, at de fysiske og/eller kemiske egenskaber for de anvendte materialer eller tætninger er utilstrækkelige til det tilsigtede anvendelsesformål.

Dimensioner



CVT3-50 Funktion NC



CVF3-50 Funktion NO

Indbygningslængder	L1	L2	L3
Standard	453	363	553
med 1/2 induktive endestopkontakter	453	363	553
Håndbetjent nødudførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endestopkontakter	453	363	553


Flange PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	165	125	18

Monteringsvinkler skal bestilles separat

Elektriske tilslutninger



DIN EN 175301-803



Tilslutningskasse



Form A stik
DIN EN 175301-803


Endestopkontakt



Icomatic Plastudførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metaludførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Skiftekontakt

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG