

Partnership. With Guarantee.

3/2-Vägs koaxialt magnetventil - direktstyrd, DN50
Serie CVT3/CVF3-50





strömlöst stängd (NC)




strömlöst öppen (NO)


Konstruktionstyp	3/2-vägs koaxialt magnetventil, direktstyrd, strömlöst stängd eller strömlöst öppen
Funktionsprincip	tryckavlastad, med fjäderretur, inte överlappningsfri
Nominell diameter	DN 50mm
Anslutning	CVT3: G2", CVF: Fläns PN16, Specialflänsar och -gängor på begäran
Tryckområde	0..16bar, A → B max. 16bar / B → A max. 10bar / A → C max. 16bar / C → A max. 16bar
Mottryck	P2 > P1, se tryckområde
Material	valfritt Hus Förnicklat stål, Förzinkat stål, fri från icke-järnmetaller eller Rostfritt stål Ventilsäte Plast på metall, Tätningsmaterial NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Materialuppgifterna för utförandena avser uteslutande de ventilanslutningsdelar som kommer i kontakt med mediet
Media	gasformig - flytande - högviskös - geléartad - nedsmutsad
Flödesriktning	se tryckområde
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem, Monteringsvinkel på begäran
Monteringsläge	valfri
Vakuum Läckagegrad	< 10 $^{-6}$ mbar*l*s $^{-1}$
Kv-värde	28,2m³/h
Kopplingscykler	40/min.
Omkopplingstid	PÅ 400ms, STÄNGD 400ms
Medietemperatur	-20...+80°C (Specialutförande -20...+120°C)
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Godkännanden	på begäran LR/GL/EN10204
Vikt	CVT3 31,5kg, CVF3 38,5kg
Tillval	Vakuumprovningar med certifikat, Ändlägesbrytare induktiv (Normalt stängd (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Ändlägesbrytare induktiv NAMUR (+ Kopplingsförstärkare), Utförande ATEX, dämpat stängande

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillåten spänningsvariation ±10%
Specialspänningar	på begäran
Magnetsystem	DC Likströmsmagnet, AC Likströmsmagnet med integrerad likriktare (över 100°C med separat likriktare)
Isolationsklass	H 180°C
Strömförbrukning	N-spole 24VDC 2,80A, 230VAC 0,33A, H-spole 24VDC 3,30A, 230VAC 0,43A
Inkopplingsgrad	100% intermittensfri drift (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Leveransomfattning	inkl. apparatkontaktdon enligt EN175301-803-form A (tidigare DIN43650)-Kabelingång M16x1,5
valfri	Kopplingsdosa M16x1,5 på begäran
Tilläggsutrustning	Lyskontakt med varistor
Beställningsuppgifter	Nominell diameter, Anslutning, Funktion NC/NO, Drifttryck, Flödesmängd, Medium, Medietemperatur, Omgivningstemperatur, Märkspänning, Märkspänning Ändlägesbrytare
Användningsanvisning	Den tekniska dimensioneringen av ventilerna sker medium- och applikationsspecifikt, vilket kan leda till avvikelser från de allmänna uppgifter som anges i databladet avseende utförande, tätningsmaterial och karakteristiska värden. Vid oexakta eller ofullständiga beställningsuppgifter respektive applikationsdata finns risk för en tekniskt felaktig dimensionering av ventilerna för avsett användningsändamål. Detta kan medföra att de fysikaliska och/eller kemiska egenskaperna hos de använda materialen eller tätningarna är otillräckliga för det avsedda användningsändamålet.


Mått





CVT3-50 Funktion NC





CVF3-50 Funktion NO

Bygglängder	L1	L2	L3
Standard	453	363	553
med 1/2 induktiva ändlägesgivare	453	363	553
Handnödfunktion (Hd) Hd med 1/2 ind. ändlägesbrytare	453	363	553

Fläns PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	165	125	18

Monteringsvinklar beställs separat


+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Elektriska anslutningar



DIN EN 175301-803



Kopplingsdosa



Form A kontaktdon
DIN EN 175301-803


Ändlägesbrytare



Icomatic Plastutförande
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutförande
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Växelkontakt

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG